

Outdoor Info-Stele HELP 55“



Outdoor Info-Stele HELP 55“ - Doppelseitig

Mit der Info-Stele HELP können Sie nicht nur Anzeigen präsentieren sondern auch Leben retten. Denn mit einem in das Gerät integrierten, automatischen und externen Defibrillator (AED), kann es in Notfällen als lebensrettende Maßnahme für plötzlichen Herzstillstand wirken, die Todesursache Nr. 1 weltweit.

Die meisten Opfer könnten in Anwesenheit von geschulten Personen und effektiven Notfallversorgungsinstrumenten gerettet werden. Die Frage ist, wie ist es möglich, die wichtigste zeitliche Lücke der ersten 4-5 Minuten zu überbrücken, um dem Opfer eine Chance des Überlebens zu bieten, bis der Krankenwagen eintrifft?

Die Antwort ist die Info-Stele HELP.

Durch Wahl der Notrufnummer 112 in den Nummernblock kann ein Zivilist im Notfall unter Eingabe eines Pin-Codes den integrierten Defibrillator entnehmen. Die aktuelle Werbung wird unterbrochen und ein Erste-Hilfe Video wird angezeigt. Dieses Video begleitet den Ersthelfer durch klare und einfache Sprachanweisungen mit Animationen durch die einzuleitende lebensrettende Maßnahme. Wird ein Kammerflimmern oder Herzstillstand erkannt, sendet das AED eine Nachricht mit genauen Informationen an den Notarzt in der Nähe.

Das Produkt überzeugt durch seine Zuverlässigkeit und sein All-in-One System, die maßgeschneiderten Werbeelemente sind ausgestattet mit hochmoderner Klimatechnik und ECU (elektronische Steuereinheit), bei gleichzeitig geringen Betriebskosten.

Outdoor Info-Stele HELP 55“

Technische Daten

Display - Doppelseitig

Bildschirmgröße: 55"

Seitenverhältnis: 9:16 Portrait

Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Helligkeit: 700cd/m²

Kontrastverhältnis: 4000:1

Betrachtungswinkel: 178 ° horizontal / 178 ° vertikal

Anzeigebereich: 680,4mm x 1209,6mm

Gehäuse

Größe (B x H x T): 1030mm x 2200mm x 400-470mm

Gewicht: 310kg

Glas: 6 +6mm laminiert und gehärtetem Glas mit Antireflex-Beschichtung

HKL-System: maßgeschneiderte Heizung-, Lüftungs- und Klimaanlage

Elektronische Steuereinheit: Reguliert Innentemperatur und misst den Stromverbrauch

Lautsprecher: Audio-Hintergrund für angezeigte Inhalte (mehr Aufmerksamkeit von Passanten)

Magnetschalter: Erfasst unbefugtes öffnen des Gehäuses

Externe Anschlüsse: 2 x USB 2.0 (Bereitstellung von Maus und Tastatur Konnektivität)
RJ-45 (Ermöglicht den Zugriff auf interne LAN Display)
Reset & Herunterfahren Buttons (Aktivieren schnellen Neustart und Herunterfahren)

Interne Anschlüsse: RJ-45 (Verbindet die Info-Stele zum Internet)
BNC (Optional - Composite-Video-Eingang)
4-poligen Mini-DIN (Optional S-Video-Eingang)
Wechselstrom Socket (bestimmt Wechselstrom der Netzversorgung)
Terminal Block (Verbindet die Info-Stele an das Stromnetz Wechselstrom Stromversorgung)



Eingebetteter Computer

Prozessor: AMD Athlon II X2 240e

(Optionen: Intel-Technologie)

Arbeitsspeicher: 2 x 1 GB DDR2 800 MHz

(Optionen: oder 2 x 2 GB DDR2 800 MHz)

Grafik: ATI Radeon E4690 mit 512 MB GDDR3-Speicher

Festplatte: 320 GB SATA Laufwerk

(Optionen: 500, 750 oder 1000 GB Kapazität)

Sound: 5.1-Kanal High-Definition Audio-Codec

Betriebs-Parameter

Betriebstemperatur: -40 ° C bis +75 ° C (Temperatur in der Sonne)

-40 ° C bis +55 ° C (Temperatur im Schatten)

Luftfeuchtigkeit: von 0 bis 100% (mit Regengüssen)

Schutzart: IP65 für die Anzeige und Computerfach

Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch: 1,2 kW (abhängig von HLK-System)

Software

ermöglicht Fernverwaltung der Geräte

Integriert

automatischer und externer Defibrillator (AED)

Outdoor Info-Stele HELP 55“



All-Wetter



- geschlossenes Split HLK-System (Heizung Lüftungs-und Klimaanlage)
- voll Funktionsfähig bei extremen Temperaturen von -40°C bis +75°C
- Betrieb bei 100% Luftfeuchtigkeit, einschließlich Regenschauern
- IP65 hermetisch geschlossenes System schützt vor Wasser, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- Gehäuse aus nichtoxidierenden Aluminium und Stahl

Sonnenlichttauglich



- 700 nits Helligkeit / 4.000:1 hoher Kontrast, professionelle HD ready LCD-Panels
- Full HD Panel mit Anti-Reflektions Glas mit weniger als 1% Reflektion durch konstante Temperatur werden die LCD-Panel optimal genutzt
- LCD-Panel wird von UV (Ultraviolett) Sonneneinstrahlung Einwirkungen geschützt







Vandalismus geschützt



- Stahl und Aluminium schützen das innere System vor Beschädigung
- 6mm + 6mm gehärtetes Sicherheitsglas schützt die LCD Panel vor Angriffen
- Anti Graffiti-Schutz - spezielle Beschichtung ermöglicht eine einfache Entfernung von Graffiti ohne Beschädigung der Oberfläche

Outdoor Info-Stele HELP 55“

Verfügbare Add-on-Optionen

	Side Touch Screen	gibt die Möglichkeit der Interaktion mit dem Publikum über 18,5" Side Touchscreen
	Touch Screen	Ermöglicht Anwendungen die auf Benutzereingaben reagieren
	IP / USB-Kamera	ermöglicht Messung der Auswirkungen und fortschrittliche Digital Signage Systeme
	Bluetooth	Ermöglicht Bluetooth Marketing und Bluetooth basierte interaktive Anwendungen
	Wi-Fi (Hotspot)	Bietet Wi-Fi-Zugang für Benutzer und zusätzlichen Kommunikationskanal für Netzeigentümer
	Mobile Verbindung	Bietet mobile Verbindung (3G)
	UPS	Unterbrechungsfreie Stromversorgung schützt das System vor plötzlichen Stromausfall und potenziellen Datenverlust
	OS – Windows	vorinstalliert Windows 7 professional
	Lichtsensor	Stellt die LCD-Helligkeit in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit
	Ultra helle LCD-Panels	Bis zu 3000 nit LED und transflektive LCD-Hintergrundbeleuchtung
	Anti-Graffiti-Spezialbeschichtung	ermöglicht die einfache Entfernung von Graffiti ohne Beschädigung der Oberfläche
 	Individuelles Design	Kundenspezifische Gehäuse Farbgestaltung und individuelles Branding in allen RAL Farben erhältlich
	Control Motion	Echtzeit-Überwachung und Steuerung aller Einheiten auf einmal
	Drucker	Ermöglicht 3 “ Ausdrücke für den Druck von Tickets und Rechnungen
	NFC-Modul	Ermöglicht Verbindungen mit Smartphones und anderen NFC-Elementen

Outdoor Info-Stele HELP 55“



Sonnenlichttauglich

- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel Full HD
- Helligkeit: 700 nits
- Kontrastverhältnis 4.000:1
- Kontrast / Helligkeit: Koeffizient 5,7
- Betrachtungswinkel: 178 ° / 178 °
- Anti-Reflex-Glas mit weniger als 1% Reflexion
- Optimales Umfeld innerhalb des Gehäuses ermöglicht LCD Leistungsniveau wie versprochen

Hohe Zuverlässigkeit

- Automatische Überwachung der Steuerung und automatischer Selbstschutz
- Software überprüft den Gerätezustand
- 2 Jahre Betriebssystem Garantie bei 24/7 Betrieb

Kompatibilität mit Standard Digital Signage Elementen

- Kompatibel mit allen gängigen Digital-Signage-Software-Produkten
- Standard konform Verbindungen (EU-Normen)
- Arten der Internet-Verbindung LAN, WLAN

Montage Service

- Montage der Info-Stele
- Planung des Betonfundamentes
- Organisation von Internet- und Stromanschluss
- Erstellung eines IKT Netzwerkes
- Installation von Content Management und Content-Player-Software
- Einführung in die Systemsteuerung

Weitere Dienstleistungen

- Erstellung von Präsentationen
- Kontrolle des Systems
- regelmäßige technische Wartung

Kaufdienstleistungen

- Individuelle Beratung
- Informationen zu Produkten
- Planung
- Hilfe bei der Wahl der möglichen Standorte